



www.vcs.vn

Công ty TNHH DVKT Xây lắp Việt Nam
VCS Co, Ltd.,

DANH MỤC SẢN PHẨM VCS

STT	Sản phẩm	Kích thước tiêu chuẩn		Đặc tính, ứng dụng	Hình ảnh
		H x W(mm)	T (mm)		
1	Air Filter (lọc khí)	287 x 287 594 x 287 594 x 594 610 x 610 1220 x 610 ...	25 44 50 150 292 ...	* Chất liệu khung: Nhôm/GI/Giấy/Nhựa * Lắp đặt trong hệ thống điều hòa trung tâm để lọc các loại hạt bụi nhỏ đến 0.3 micromet	
2	Thiết bị phòng sạch (Air shower, Pass Box, FFU)	600 x 600 900 x 750 1.300 x 1.000	2100	* Sản xuất dựa theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008, Tiêu chuẩn về phòng sạch	
3	Lọc cuộn (Roll Filter)	2m x 20m	10 20 22 50 ...	* Lọc cuộn G2, G3, G4, Lọc trần F5, Bông thủy tinh * Sử dụng trong điều hòa trung tâm, buồng sơn...	
4	Lọc ống tay áo	400	ID30/ OD60 ID30/ OD115	* Túi lọc bụi PE chống ẩm. * Túi lọc bụi PE chống tĩnh điện. * Vật liệu vải 100% Polyester, trọng lượng từ 500 – 550g/m2	
5	Lọc nước (water filter)	250	ID30/ OD60 ID30/ OD115	* Dạng cuộn, sợi cuộn, bông nén * Sử dụng để lọc các loại cặn bẩn trong nước, hóa chất	
7	Lọc chịu nhiệt độ (Nhật)	500 x 500 Nhiều size	20	* Sử dụng để lọc bụi trong các môi trường có nhiệt độ cao như buồng sấy, lò hơi... 130°C - 250°C	

8	Teflon Tube	Vật liệu PTFE	100	OD4 OD6 OD8 OD10 OD 12	* Sử dụng để dẫn sơn, hóa chất	
		Vật liệu Polyurethane Urethan			* Sử dụng để dẫn khí nén, dung dịch	
9	Băng keo phòng sơn		1.2m x 200m 600mm x 200m		* Là loại màng PE dày 0.04 mm * Sử dụng trong phòng sơn. * Bảo vệ bề mặt sp.	
10	Lựa lọc sơn, Lưới lọc sơn (Silk filter - Metal filter)		Mesh #200, #250, #300, #350, #420, #450		* Làm bằng sợi polyester, Metal * Ngành in, lưới in * Sử dụng để lọc các loại cặn sơn	
11	Băng tải, lưới Teflon chịu nhiệt		Kích thước mắt 4x4mm		* Bề mặt không dính * Chịu nhiệt tốt từ - 100°F đến +500°F (-73°C – +260°C) * Chịu được sức căng cao	
12	Mica chống tĩnh điện		2.400 x 1.200	5mm 8mm	* Điện trở 106Ω-109Ω * Sử dụng chế tạo cover các buồng phòng sạch, bàn làm việc, tủ đựng dụng cụ phòng sạch...	
13	Cao su	Cao su thường, cao su kỹ thuật	Theo thông số và yêu cầu kỹ thuật của khách hàng. Nhiều size		* Chịu dầu, chịu nhiệt, chịu lực, chịu hóa chất... * Sử dụng để: chống rung, giảm tiếng ồn...	
		Cao su gioăng cao su chịu nhiệt độ cao			* Chịu nhiệt độ cao từ 150°C- 250°C * Sử dụng trong lò sấy, lò hơi...	

Mọi yêu cầu tư vấn, hỏi giá xin vui lòng liên hệ: **Mr. Ngọc Anh (098.47.23.996 - tranngocanh@vcs.vn)**

**P904, Cotana Group, Lô CC5A, Bán đảo Linh Đàm, Q.Hoàng Mai
Hà Nội - Việt Nam**

**Tel. : 024.3624.9428
Fax : 024.3624.9428**